Service -
Center -
Löbbecke

**Bedienungsanleitung und Wartungshinweise  Nass-/Trockensauger**

**Wichtig: Sauger nicht als Absauganlage und immer nur unter Aufsicht betreiben!**
**Vor Arbeitsbeginn überprüfen: Ist der Filter sauber? Kann sich der Schwimmer bewegen?**

**Elektrischer Anschluss**
Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben in der Beschreibung identisch ist.
Zur Verlängerung dürfen nur spritzwassergeschützte Verlängerungskabel verwendet werden.

**Montage und Zubehörteile**
Saugschlauch mit der Schlauchmuffe und dem Behälteranschluss verbinden.
Handrohr zusammen stecken und mit der Schlauchmuffe verbinden.
Wahlweise Bodendüsen auf das Handrohr stecken.

Handdüsen ohne Rohr auf die Schlauchmuffe stecken.

**Je nach Modell verfügt der Motorkopf über einen, zwei oder drei Schalter, jeder Schalter ist mit EINEM Motor/Saugturbine verdrahtet! Schalter auf „I“ =AN / Schalter auf „0“ =AUS**

**Trockensauger**
Beim Einsatz als Trockensauger muss das Filtertuch verwendet werden.
Die Reinigung des Filtertuchs erfolgt durch Abklopfen oder durch Absaugen.
Bei nachlassender Saugkraft muss das Filtertuch gründlich gereinigt werden.
Kontrollieren sie vor jedem Arbeitsbeginn ob das Filtertuch durchgängig sauber ist!

**Naßsauger**
Das Filtertuch muss bei dem Naßsaugen herausgenommen werden. Der im Schwimmerkorb befindliche Zylinder sorgt bei einer Naßsaugung dafür, dass der Luftstrom rechtzeitig unterbrochen wird, wenn der Behälter voll ist.
Dies macht sich durch ein verändertes Motorengeräusch bemerkbar.
Der Schwimmerkorb muss ständig montiert bleiben.

**Achtung!**

**Mit diesem Gerät dürfen, wegen möglicher Explosionsgefahr, keine feuergefährlichen Stoffe, wie z.B. Benzin oder Verdünner aufgesaugt werden. Dieses Gerät ist nicht zur Absaugung gesundheitsgefährdender Stoffe wie z.B. Bremsstaub, Feinststaub, Schleifstaub, Asbest usw. zugelassen Im Zweifelsfall müssen immer Vliesfilterbeutel verwendet werden!**

**Wartung**

Netzstecker ziehen. Das Gerät sollte nach Abschluss jeder längeren Saugtätigkeit, oder in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Dabei sollte der Schwimmzylinder gereinigt und auf freien Sitz geprüft werden.

**Gewährleistung**

Halten Sie sich an die Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Reparaturen, Ersatzteile und Zubehör, erhalten Sie von ihrem Fachhändler. Reparaturen dürfen nur von ausgewiesenen Fachleuten durchgeführt werden.

Die hier enthaltenen Daten sind richtungsweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung geändert werden.